

**ООО «МЕТТЭМ»**

**НАКЛАДКА КОДОВАЯ  
модель НК-1  
ТУ 4989-004-33036734**

**НК 00.00 РЭ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Накладка кодовая НК-1 ТУ 4989-004-33036734-99 предназначена для защиты ключевого отверстия разных типов врезных, накладных и сейфовых замков от подбора ключей или порчи ключевого отверстия.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Конструкция кодового механизма накладки обеспечивает не менее 500 000 различных вариантов секретных шифров. Шифр состоит из 3-х различных чисел (например: 18-37-53).

2.1. Габариты накладки, мм	Ø45x17,5
2.2. Габариты основания, мм	Ø68x12,5
2.3. Масса накладки, кг	0,25

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Кодовая накладка, шт.	1
2. Основание, шт.	1
3. Винт М5х10, шт.	2
4. Руководство по эксплуатации, шт.	1
5. Упаковка, шт.	1

## 4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Для отпирания ключевого отверстия необходимо набрать шифр, указанный в настоящем руководстве, в следующей последовательности (например 18-37-53):

- вращать цифровую шкалу по часовой стрелке и остановить в момент третьего совпадения риски шкалы, соответствующей первому числу шифра (18), с меткой на корпусе накладки;
- 5.6. Во время эксплуатации замка производить смазку засова-защелки и обоймы машинным маслом.

- вращать цифровую шкалу против часовой стрелки и остановить в момент второго совпадения риски шкалы, соответствующей второму числу шифра (37) с меткой на корпусе накладки;

- вращать цифровую шкалу по часовой стрелке до момента первого совпадения риски шкалы, соответствующей третьему числу шифра (53), с меткой на корпусе накладки;

4.2. Извлечь накладку из основания. Если накладка не извлекается, значит, шифр набран не точно. Необходимо повторить набор шифра более тщательно.

4.3. Для закрытия ключевого отверстия необходимо:

- вставить накладку за ручку шкалы в основание до упора, совместив при этом метку на корпусе накладки с меткой на основании;

- если накладка не вставляется, необходимо набрать шифр по п.4.1;

- сделать три оборота ручки накладки в любую сторону для снятия шифра.

## **5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАКЛАДКИ**

5.1. Определите место установки основания с наружной стороны двери, совместив при этом ключевое отверстие в двери с пазом в основании.

5.2. Закрепить основание на деревянную дверь шурупами, а на металлическую – винтами. Выступление головок шурупов или винтов над поверхностью основания не допускается.

5.3. Вставить накладку в соответствии с п.4.3.

5.5. Разборка накладки категорически запрещена.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Накладка кодовая НК-1 заводской № \_\_\_\_\_

соответствует ГОСТ 538-2014, ТУ 4989-004-33036734-99 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу накладки в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Шифр Вашей накладки \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

**ООО «МЕТТЭМ»**, Россия,  
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А  
тел. (495) 529-57-27, 529-14-48.