

ООО «МЕТТЭМ»

ОКПД2 25.72.12.111

ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ
БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ
2 КЛАССА ТИПА ЗВ5

модель ЗВ5 501.0.0

ЗВ5 501 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок цилиндрический врезной с регулируемым роликовым фиксатором типа ЗВ5 без механизма цилиндрического (МЦ) предназначен для запирания дверей из различных материалов в жилых и общественных зданиях.

1.2. Технические характеристики замка без МЦ сертифицированы на 2 класс по ГОСТ 5089-2011, класс устойчивости U2 по ГОСТ Р 52582-2006.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Размеры засова, мм	9,5x41
2.2. Максимальный ход засова, мм	24
2.3. Габаритные размеры, мм	200x85x22
2.4. Масса замка, кг	0,67

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Винт М5х60	1
3	Планка запорная	1
4	Накладки к МЦ	2
5	Винт М5х45	2
6	Втулка	2
7	Винт М5х12 (без шлица)	2
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Упаковка	1

4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку на двери согласно рис.2. Выполнить на торце полотна двери гнездо для корпуса замка, а также отверстия для крепежа замка. Выполнить на полотне двери отверстия для МЦ и крепежа накладок, а в дверной коробке - отверстия под засов и роликовый фиксатор.

4.2. Установить замок поз.1 в дверь и, если необходимо, планку запорную поз.3 на дверную коробку. Выставить необходимый вылет роликового фиксатора регулировочным винтом.

